

Dynamic®

Electronic Label Applicator



with
rechargeable
battery
pack

AlphaGraphics.com/LabelMaster-10-00-294-77-66

MOD. D. DSP

Label dispensing speed

80 mm per second

Dimensions

290mm (L)
96mm (W)
160mm (H)



Velocità di avanzamento

80 mm/sec

Dimensioni

290mm (L)
96mm (W)
160mm (H)



Dynamic[®]

Electronic Label Applicator

Weight

610 g without labels and battery

Label core size

min 25mm

Label roll diameter

max 125mm

Label roll width

min 15 mm max 65mm

Label length

min 20 mm

Label output

Approx. 1000 metres labels

Battery recharge time

12 hours with the adaptor

Battery life

min 400 recharges

Label sensor

Photo sensor reads the presence of label

Peso

610 gr escluso rotolo di etichette

Diametro anima rotolo

min 25mm

Diametro esterno rotolo

max 125mm

Larghezza rotolo

min 15 mm max 65mm

Lunghezza etichetta

min 20 mm

Durata della carica

Circa 1000 mt di carta

Tempo per la ricarica

12 ore con l'alimentatore

Vita della batteria

Minimo 400 ricariche

Fotocellula

Un sensore rileva la presenza dell'etichetta

Battery charger

for two batteries

Complete recharge in 2 hours

it works with 110V and 220V

Caricabatteria

per due batterie

Ricarica completa in 2 ore

Funziona con corrente a 220V e 110V



Rechargeable battery

Over 1000 mt of paper with one recharge

With the same batteries up to 400 recharges assured

Batteria ricaricabile

Autonomia di 1000 mt di carta per ogni ricarica

Garanzia di 400 ricariche per ogni batteria



110V and 220V adaptor

Several plug types available

The adaptor feeds the applicator and charges the battery

Recharge time: 12 hours

Alimentatore da 110V e 220V

Disponibilità dei vari tipi di presa

Alimenta il dispenser e ricarica la batteria

Tempo di ricarica: 12 ore



Dealer

